

# NEW デコレーションガラス

～すりガラス調塩ビフィルム～

Made in JAPAN



## 特徴

- 透明ガラスに貼るだけで、美しいすりガラス調に仕上げる事ができます。
- カッターナイフはもちろん、カッティングマシンでの加工が可能です。
- 文字・ロゴマーク・模様などに切り抜くことにより、美しい空間演出が可能です。
- 熱及び湿度の高い環境でのご使用は避けてください。

## 仕様

厚さ	195 $\mu$
接着力	1450g/25mm
引張強度	4.5kg/15mm
伸び	150%
耐候性	3年
面材	170 $\mu$
粘着層	アクリル製粘着 20～25 $\mu$

## 光学特性

■紫外線透過率	5.8%
■可視光線透過率	84.0%
■日射透過率	78%
■日射反射率	7%
■日射吸収率	15%

## 規格

品番	巾	巻数	離型紙
FD-R002	1000mm/1200mm	20M巻	紙


※内貼り用フィルムです。屋外用として外壁ガラスに施工することは推奨しておりません。

※1mからの切売販売に、ご対応させていただきます。詳しくは、info@artlink.co.jpまで、お問合せ下さい。

ご注文、お問い合わせは・・・



ART LINK  
http://www.artlink.co.jp



株式会社 アートリンク

札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48

TEL. 011-788-1221 FAX. 011-788-1222